

PERS





PERSPEX® Gegossene Acrylglasplatte Highlights

Erhältlich in einer Vielzahl von Stärken

Mit der faszinierenden Kollektion PERSPEX® Highlights präsentiert die Marke PERSPEX® das neueste Mitglied ihrer dynamischen Produktfamilie. Mit ihren vier auffälligen Neonfarben gelingt es ihr, Designer verschiedenster Bereiche zu faszinieren und zu inspirieren. Diese Farbpalette überzeugt mit leuchtenden, lebendigen und erfrischenden Farben, die einen hohen Aufmerksamkeitsgrad besitzen. Damit werden sie zum Highlight jeder Inszenierung!

PERSPEX® Highlights verbindet seidenmatte und fluoeszierende Effekte in nur einem Produkt. Dank ihrer herausragenden Witterungsbeständigkeit und einer überzeugenden Umweltbilanz helfen diese Farben dabei, außergewöhnliche Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Damit ziehen Designer alle Blicke auf ihr Projekt, egal ob es sich dabei um ein markantes Verkaufsdisplay, einen Messestand oder ein Hinweis- oder Firmenschild handelt. Mit Hilfe der PERSPEX® Highlights hebt sich ein Projekt von allen anderen ab.

Erhältlich in



Wenn Sie nicht das finden, wonach Sie suchen oder wenn Sie ein Muster bestellen möchten – rufen Sie uns an:

0800 182 5988

Größe & Farbindex

Der folgende Abschnitt fasst die Dimensionen und Stärken zusammen, in denen PERSPEX® erhältlich ist. Wir unterstützen unsere Kunden darin, die von ihnen entwickelten Designs optimal umzusetzen. Gegebenenfalls sind deshalb auch andere Stärken möglich. Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam.

Die Lichtdurchlässigkeit (LT) von PERSPEX® variiert je nach Stärke des Materials. Hier genannte Werte gelten für Platten in 3mm Stärke. Farbbezeichnungen mit dem Buchstaben T (z.B. Helios Gelb 2T51) benennen Produkte mit konstanter Lichtdurchlässigkeit. Das heißt, die Lichtdurchlässigkeit verändert sich auch bei zunehmender Stärke nicht.

Gegossene Acrylglasplatte

Größe (mm)

Dicke (mm)

PERSPEX® Highlights

2T80	Fiesta Yellow	3050 x 2030	3
3T56	Carnival Orange	3050 x 2030	3
4T5F	Flamenco Pink	3050 x 2030	3
6T2H	Luau Green	3050 x 2030	3

Sollten Sie andere Farben oder Stärken benötigen, fragen Sie nach unseren Sonderanfertigungen

**Stärken und
Schnitttoleranzen:**

PERSPEX® Gegossene Acrylglasplatten

Die Herstellung von PERSPEX® entspricht ISO 7823-1. Das bedeutet bei Plattenstärken von 2 bis 25mm eine Produktionstoleranz von ±10 Prozent plus 0.4mm (d.h. die tatsächliche Stärke einer gegossenen Acrylglasplatte in 8mm kann von 6.8mm bis zu 9.2mm variieren.)

Direkt über Lucite International bezogenes PERSPEX® hat eine Standard-Schnitttoleranz von 0/+6mm für alle Standardgrößen. Für größere Platten gilt eine Schnitttoleranz von 0/+0.3% in Länge und Breite. Die maximale Differenz zwischen den beiden gemessenen Diagonalen soll nicht mehr als 1mm pro 800mm Kantenlänge betragen.