

PERS

Perspex® Gegossene Acrylglasplatte Sweet Pastels

Erhältlich in einer Vielzahl von Stärken

Wir präsentieren die absolut leckerste Farbpalette, seit es Perspex® Acrylglas gibt.


Was ist Ihre Lieblingsleckerei?

Diese frischen Farben sind prädestiniert dafür, Designer zu kreativen Höhenflügen zu animieren: Sie sind lebendig, machen Spaß, sind inspirierend. Sie sind die Perspex® Sweet Pastels.

Die acht lebendigen Pastelltöne sind in der Standard-Plattengröße in einer Stärke von 3 mm erhältlich. Als zusätzliches Plus ist jede Platte auf der einen Seite satiniert und verfügt auf der anderen Seite über eine glänzende Oberfläche, so dass Anwender auf beide Effekte zurückgreifen können.

Die Perspex® Sweet Pastels besitzen die herausragenden physikalischen Eigenschaften der Standard-Acrylglasplatten. Alle acht schmackhaften Farben wurden speziell für den Einzelhandel entwickelt. Sie verfügen über ein geringes Gewicht und sind leicht zu installieren - beispielsweise für Pop-up Displays - und sind gleichzeitig haltbar und strapazierfähig für anspruchsvollere Einrichtungsprojekte.

Erhältlich in



Wenn Sie nicht das finden, wonach Sie suchen oder wenn Sie ein Muster bestellen möchten – rufen Sie uns an:

0800 182 5988

Größe & Farbindex

Der folgende Abschnitt fasst die Dimensionen und Stärken zusammen, in denen Perspex® erhältlich ist. Wir unterstützen unsere Kunden darin, die von ihnen entwickelten Designs optimal umzusetzen. Gegebenenfalls sind deshalb auch andere Stärken möglich. Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam.

Die Lichtdurchlässigkeit (LT) von Perspex® variiert je nach Stärke des Materials. Hier genannte Werte gelten für Platten in 3mm Stärke. Farbbezeichnungen mit dem Buchstaben T (z.B. Helios Gelb 2T51) benennen Produkte mit konstanter Lichtdurchlässigkeit. Das heißt, die Lichtdurchlässigkeit verändert sich auch bei zunehmender Stärke nicht.

Gegossene Acrylglasplatte

Größe (mm)

Dicke (mm)

Perspex® Sweet Pastels

SA 7489	Candy Floss Blue	3050 x 2030	3
SA 7490	Bubblegum Blue	3050 x 2030	3
SA 6382	Spearmint Green	3050 x 2030	3
SA 2170	Lemon Bonbon	3050 x 2030	3
SA 4274	Raspberry Sherbet	3050 x 2030	3
SA 3143	Orange Fizz	3050 x 2030	3
SA 7563	Sour Grape	3050 x 2030	3
SA 7562	Parma Violet	3050 x 2030	3

Sollten Sie andere Farben oder Stärken benötigen, fragen Sie nach unseren Sonderanfertigungen

**Stärken und
Schnitttoleranzen:**

Perspex® Gegossene Acrylglasplatten

Die Herstellung von Perspex® entspricht ISO 7823-1. Das bedeutet bei Plattenstärken von 2 bis 25mm eine Produktionstoleranz von ±10 Prozent plus 0.4mm (d.h. die tatsächliche Stärke einer gegossenen Acrylglasplatte in 8mm kann von 6.8mm bis zu 9.2mm variieren.)

Direkt über Lucite International bezogenes Perspex® hat eine Standard-Schnitttoleranz von 0/+6mm für alle Standardgrößen. Für größere Platten gilt eine Schnitttoleranz von 0/+0.3% in Länge und Breite. Die maximale Differenz zwischen den beiden gemessenen Diagonalen soll nicht mehr als 1mm pro 800mm Kantenlänge betragen.